

Set zur universellen Kunststoffbearbeitung



HT 330-S



HT 330-S Universal-Set

- + Kaltlufttaste als Hitzeschutz bei der Anwendung
- + Gerätauskühlstufe schützt vor Verbrennungen
- + ergonomisch geformter Handgriff
- + Aufhängevorrichtung (Federzugaufhängung)
- + einfach zu bedienen

Das HT 330-S Universal-Set ist für diverse professionelle und industrielle Indoor-Heissluftanwendungen geeignet. Neben dem Heissluftföhn sind eine Breitschlitz- und eine Rohrdüse sowie ein Löffelreflektor im Set enthalten.

Technische Daten

Spannung [V]	100	120	230
Leistung [W]	1200	1400	2000
Frequenz [Hz]	50/60		
Temperatur [°C]	80–600		
Länge [mm]	359		
Gerätedurchmesser [mm]	90		
Gewicht [g]	650		
Konformitätszeichen	CE		
Schutzklasse II	□		

Artikelnummern

HT 330-S, 100V/1200W, JP-Stecker	128.727
HT 330-S, 120V/1400W, US-Stecker	128.770
HT 330-S, 230V/2000W, AU-Stecker	128.779
HT 330-S, 230V/2000W, CN-Stecker	128.780
HT 330-S, 230V/2000W, EU-Stecker	128.781
HT 330-S, 230V/2000W, UK-Stecker	128.782

Zubehör inklusive

	Glasschutzdüse (Ø 35.5) 50 × 5 mm	119.341
	Rohrdüse (Ø 35.5) Ø 20 mm, 30 mm	119.343
	Löffelreflektor (Ø 35.5) 40 × 35 mm	119.344



HT 530-A



HT 530-A Universal-Set

- + konfigurierbarer Multifunktionsknopf (Miracle Key)
- + sensorgesteuerter Eco-Modus spart Energie
- + Schnellwahl Temperatur via Multifunktionsknopf
- + einstellbare Temperaturbegrenzung (Schutz)
- + fünfteiliges Zubehör im Set enthalten

Das HT 530-A Universal-Set ist für Indoor-Kunststoffschweissarbeiten sowie Indoor-Heissluftanwendungen in Handwerk und Industrie geeignet. Neben dem Heissluftföhn HT 530-A sind fünf nützliche Zubehör-Artikel im Set enthalten.

Technische Daten

Spannung [V]	100	120	230
Leistung [W]	1300	1500	2300
Frequenz [Hz]	50/60		
Temperatur [°C]	80–650		
Länge [mm]	359		
Gerätedurchmesser [mm]	90		
Gewicht [g]	700		
Konformitätszeichen	CE		
Schutzklasse II	□		

Artikelnummern

HT 530-A, 100V/1300W, JP-Stecker	129.473
HT 530-A, 120V/1500W, US-Stecker	129.475
HT 530-A, 230V/2300W, AU-Stecker	129.550
HT 530-A, 230V/2300W, CN-Stecker	129.551
HT 530-A, 230V/2300W, EU-Stecker	129.552
HT 530-A, 230V/2300W, UK-Stecker	129.553

Zubehör inklusive

	Löffelreflektor (Ø 35.5) 40 × 35 mm	119.344
	Rohrdüse (Ø 35.5) Ø 6 mm, 75 mm	119.345
	Breitschlitzdüse (Ø 35.5) 25 × 3 mm	119.346
	Lötreflektor (Ø 35.5) 13 × 5 × 10 mm	119.347
	Andruckrolle 30 mm, ABS	119.348





Verfügbares Zubehör		HT 330-S	HT 530-A	Verfügbares Zubehör		HT 330-S	HT 530-A
	119.342 Breitschlitzdüse (Ø 35.5) 50x3 mm	●	●		147.248 Heftdüse (Ø 8.0)		●
	119.346 Breitschlitzdüse (Ø 35.5) 25x3 mm		●		130.146 Andruckrolle 30 mm, Silikon	●	●
	146.740 Schnellschweißdüse (Ø 8.0) Profil D Ø 4		●		130.611 Andruckrolle 40 mm, Silikon	●	●
	127.833 Schnellschweißdüse (Ø 8.0) Profil B 70-7		●		165.036 Verbrennungsschutz	●	●
	119.343 Rohrdüse (Ø 35.5) Ø 20 mm, 30 mm	●	●		119.177 Konturschaber	●	●
	119.345 Rohrdüse (Ø 35.5) Ø 6 mm, 75 mm		●		119.178 Konturschaber-Set	●	●
	129.410 Rohrdüse (Ø 35.5) Ø 8 mm, 42 mm, 15°		●		132.050 Schweißnahtschlitten		●
	119.341 Glasschutzdüse (Ø 35.5) 50x5 mm	●	●		153.894 Viertelmondmesser		●
	119.344 Löffelreflektor (Ø 35.5) 40x35 mm	●	●		154.089 Federzug-Aufhängung	●	●
	119.347 Lötreflektor (Ø 35.5) 13x5x10 mm		●		115.355 Schweißdraht, PP, Profil D Ø 4, beige		●
	133.174 Glättdüse (Ø 8.0)		●		115.366 Schweißdraht, HDPE, Profil D Ø 4, schwarz		●



Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
6056 Kägiswil
Schweiz
+41 41 662 74 74
leister@leister.com
www.leister.com

USA
Leister Technologies LLC
+1 855 534 7837
info.usa@leister.com

Italy
Leister Technologies
Italia s.r.l.
+39 02 2137647
sales@leister.it

China
Leister Technologies Ltd.
+86 21 6442 2398
leister@leister.cn

Benelux
Leister Technologies
Benelux BV
+31 (0)30 2199888
info@leister.nl

Japan
Leister Technologies KK
+81 6 6310 62 00
sales-japan@leister.com

Germany
Leister Technologies
Deutschland GmbH
+49-(0)2331-95940
info.de@leister.com

India
Leister Technologies
India Pvt
+91 44 2454 3436
info@leister.in